

# IPANEMA Revestimento Textura Acrílica Hidrorrepelente

**acrilplus**  
TECNOLOGIA EM CORES

Acril Plus Textura Ipanema: PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT NBR 15348 E 11702 tipo 4.6.2.

Acril Plus Revestimento Ipanema: PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT NBR 15348 E 11702 tipo 4.6.3.



## Composição Básica:

Resina Acrílica, Cargas Minerais, Pigmentos Inorgânicos e Orgânicos, Hidrorrepelentes, Aditivos, Conservantes e Água.



## Aplicação e Instruções de uso:

**Textura Ipanema:** Utilizar a espátula para homogeneizar o produto, aplicar utilizando rolo apropriado. Diluir com água limpa de proporção máxima de 5%.

**Revestimento Ipanema:** Não é aconselhável a diluição. Utilizar espátula para homogeneizar o produto, aplicar utilizando desempenadeira metálica e de plástico.



## Secagem:

Ao toque: 1 hora. Total: 24 horas. Cura Total: 72 horas.



## Rendimento:

**Rendimento Textura Ipanema: Caixa 20KG:** Rendimento mínimo de 10m<sup>2</sup> por embalagem.

**Rendimento Revestimento Ipanema: Caixa 20kg:** Rendimento mínimo de 4m<sup>2</sup> por embalagem



## Preparação de Superfícies:

CONFORME NORMA ABNT NBR N°. 13.245: Para se obter um bom resultado depende da preparação da superfície e de fatores como diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

REBOCO NOVO:	Lixar e eliminar o pó. Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias e aplicar ACRILPLUS Selador Acrílico. Caso não seja possível, aguardar a cura, esperar a secagem da superfície e aplicar uma demão de ACRILPLUS Fundo Preparador de Paredes.
REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, DESAGREGADO OU PARTES SOLTAS:	Remover o máximo possível lixando ou escovado e eliminar o pó e partes soltas. Aplicar ACRILPLUS Fundo Preparador de Paredes.
PEQUENAS IMPERFEIÇÕES:	Lixar e eliminar o pó. Corrigir com ACRILPLUS Massa Acrílica (exteriores) ou ACRILPLUS Massa Corrida (interiores).
IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:	Lixar e eliminar o pó. Corrigir com reboco e aguardar a cura e secagem (28 dias no mínimo).
SUPERFÍCIES ALTAMENTE ABSORVENTES (GESSO E FIBROCIMENTO):	Lixar e eliminar o pó. Aplicar ACRILPLUS Fundo Preparador de paredes.
MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA:	Lixar com solução de água e detergente neutro. Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar a secagem.
ÁREAS MOFADAS:	Lavar com solução de água sanitária em partes iguais. Escovar toda área afetada, enxaguar bem e aguardar a secagem da superfície.



## Observações:

- Evite aplicar produtos nas superfícies externas em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave o mais rapidamente possível toda a superfície com água em abundância, sem esfregá-la. Esta lavagem deve ser executada, preferencialmente de cima para baixo, de forma a encharcar completamente a superfície, não permitindo a formação de "veios de água" na camada de tinta.
- Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.
- Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
- Evite retoques isolados após a secagem do produto.
- Cores que em sua composição apresentam pigmentos: amarelo, vermelho e laranja, podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios U.V.



## Limpeza de Utensílios:

Lavar com água e sabão.



## Validade:

Recomenda-se o uso até 2 anos após sua data de fabricação (verificar a etiqueta).



Atendimento ao Consumidor: 62 3922-8950

[www.acrilplus.com.br](http://www.acrilplus.com.br)



**PERIGO**

## LEIA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

### Composição Química:

Carbenclazina (ISO), Carbendazina (ISO), 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, Formaldeído, Urea Formaldeído, metil-2H-isotiazole-3-ona.

**Pode provocar reações alérgicas à pele. Provoca irritação moderada na pele. Pode ser perigoso se ingerido.**

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem e o rótulo. Mantenha fora do alcance de crianças. NÃO INGERIR O PRODUTO. Em caso de ingestão não forçar o vômito, a menos que seja uma orientação médica. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Descarte o conteúdo e o recipiente de acordo com a legislação vigente.

## SUL AMERICANA Ind. e Com. de Tintas Ltda.

Estrada 129, Chácara de Recreio São Joaquin,  
Qd. CH 457/458, nº 301, Mansões Rosas de Ouro,  
Goiânia - Goiás - CEP: 74.470-050

CNPJ: 07.789.731/0001-07  
Inscrição Estadual: 10.396.816-4  
Indústria Brasileira

Químico Responsável:  
José Eudes Leandro da Silva  
CRQ 12ª Região 124003799